

# SCG SMARTWOOD

– Datablad

Egenskab	Enhed	Værdi
Densitet	Kg/m <sup>3</sup>	1330
Længde	mm	2400/3000
Bredde	mm	200/150
Tykkelse	mm	8
Tolerance, længde	mm	+1.0
Tolerance, bredde	mm	+1.0
Tolerance, tykkelse	mm	+0.1/-0.04
Bøjningsstyrke	MPa	15 (våd)
E-modul	MPa	6100 (våd)
Vandoptagelse	-	R <sub>L</sub> > 0.75
Fugtbevægelse	%	0.05
Kategori, klasse		NT A2
Brandklasse	(EN 13501-1)	A2-s2,d0

## Farve



SMARTWOOD Plank er en stærk, vejrbestandig beklædning. Anvendes blandt andet på facader, gavle, vindskeder, garager og carporte.

SMARTWOOD Plank er et fibercementprodukt fremstillet af naturlige cellulosefibre af høj kvalitet, der er bundet sammen af cement og sand. Denne sammensætning giver en beklædning af høj styrke og fleksibilitet, der samtidig er nem at bearbejde og håndtere.

SMARTWOOD Plank fås med karakteristisk træstruktur og i nøje udvalgte farver, der alle giver facaden et levende udtryk. SMARTWOOD Plank er primet på alle sider og kanter, derudover er forsiden og alle kanter lakeret med en vandbaseret vejrbestandig akrylmaling.