

# URSA Fugefilt 35



URSA  
GLASSWOOL

URSA GLASSWOOL beskytter også mod uønsket støj og som et ikke-brændbart produkt med reaktion ved brand i klasse A1 (euroklasse) reducerer effektivt risikoen for brandudbrud og -udvikling.

## ! Vigtigt

Mineraluld fremstilles først og fremmest af genbrugsmateriale (recycling) og samtidig kan 100% genbruges. Det karakteristiske ved produktet er en kombination af to vigtigste egenskaber under hensyntagen til isoleringseffektivitet:

- holdbarhed og målingsstabilitet;
- konstant og stabilitet af isoleringsegenskaber.

Supplerende egenskaber er følgende:

- **brandsikkerhed (euroklasse A1 – IKKE-BRÆNDBART produkt);**
- komprimeringsevne;
- meget lav egenvægt;
- nem transport og opbevaring;
- nem anvendelse;
- ingen modstand mod dampgennemstrømning.

Løsninger inden for varmeisolering.

URSA Polska Sp. z o.o.  
ul. Armii Krajowej 12  
42-520 Dąbrowa Górnicza  
POLAND  
tel. +48 32 268 01 29  
[www.ursa-norge.com](http://www.ursa-norge.com)

Handelskontor  
ul. Ruchliwa 15  
02-182 Warszawa  
POLAND  
tel. +48 22 87 87 760

Varme- og lydisolerede samt brandbeskyttende måtte i mineraluld. Ikke-brændbart materiale, lydabsorberende, dampgennemtrængeligt, komprimeret, modstandsdygtigt over for skimmel og svampe, fremstillet af elastisk fibre.

## TEKNISKA DETALJER

varmeledningsevne	$\lambda_D$ →	0,035 W/mK tidskonstant
reaktion ved brand	euroklasse →	A1 (ikke-brændbart)
nominel modstand mod vanddampdiffusion	MU →	MU1 ( $\mu \approx 1,0$ )
tykkelsestolerance klasse	T →	T2
specifik modstand mod luftgennemstr.	AFr →	AFr5 ( $\geq 5,0$ kPa s/m <sup>2</sup> )

## DIMENSIONER OG EMBALLERING

index	tykkelse [mm]	bredde [mm]	længde [mm]	odstand F [m <sup>2</sup> K/W]	rulle [m <sup>2</sup> ]	palle	
						[ruller]	[m <sup>2</sup> ]
2093617	22	60	10 000	0,60	6,00	36	216,00
2093618	22	120	10 000	0,60	6,00	36	216,00
2093619	50	50	10 000	1,35	6,00	36	216,00

## ANVENDELSE



varmebroer



træskelet



flydegulve



skillevæg

## DOKUMENTATION

- Ydeevnedeklaration (DWU/DoP) udarbejdet af fabrikant:  
<http://dop.ursa-insulation.com> nr: 48UGW35NRN19012
- Produkt kode: **DF35 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5**
- Produkterne er hverken farlige produkter eller farlige substanser efter (REACH) art. 31 og 33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 med senere ændringer. Hygiejnisk certifikat for produkter, der fremstilles på fabrik i Dąbrowa Górnicza.
- Hygiejnisk certifikat for URSA GLASSWOOL produkter, der fremstilles på fabrik i Dąbrowa Górnicza.
- URSA GLASSWOOL produkter fra fabrik i Dąbrowa Górnicza stemmer overens med EUCEB og RAL.
- Produktionsværk af mineraluld i Dąbrowa Górnicza er i certificeret i henhold af følgende driftscertifikater: EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015; PN-N 18001:2004.
- Når produktet anvendes indendørs som isolering, er alle krav for bygningen opfyldt i overensstemmelse med BREEAM og LEED systemer.
- De mineraluldprodukter, der fremstilles i Dąbrowa Górnicza værket, er omfattet af miljødeklaration type III i overensstemmelse med PN-EN 15804+A1:2014-04.



ISO 9001

ISO 14001

PN-N 18001



URSA Polska Sp. z o.o. forbeholder sig rette til modifikationer uden varsel. Denne oplysning forstås som et tilbud efter Handelskoden ikke. Alle handels- og varebetegnelser er udelukkende anført til oplysningsformål.

