

## Ventidrain grundmursplader



Produkt navn	Ventidrain grundmursplader
Varenr. / NOBB-nr.	6101/29001443 (1 m) • 6151/29001450 (1,5 m) • 6201/29001468 (2 m) • 6241/29001476 (2,4 m) • 6301/48376281 (3 m)
Produkt beskrivelse	Grundmursplade med fugtspærre og ventilation
Fysiske egenskaber	Trykstyrke: 200 kN/m <sup>2</sup> (DIN EN ISO 25619-2)
	Brandklasse: F
	Drænkapacitet: 2,5 l/(ms) (EN ISO 12958, i=1)
	Trækstyrke: MD: 6,4 kN/m (EN ISO 10319) CMD 6,0 kN/m (EN ISO 10319)
	Mekanisk styrke: 195 kN/m <sup>2</sup>
	Bredde: 1 - 1,5 - 2 - 2,4 eller 3 m
	Tykkelse: 0,45 mm
	Længde 20 m pr rulle
Biologiske forhold: Modstandsdygtig over for bakterier, rødder og rådner ikke.	
Anvendelsesområde	<p>Ventidrain grundmursplade anvendes til beskyttelse mod fugt i kælderen i alle typer bygninger. Grundmuren er udsat for store fugt- og vandpåvirkninger, både fra regnvand og smeltende sne udvendigt men også fra fugt, der trænger ind i muren indefra.</p> <p>Problemer med fugt i kælderen vil give store omkostninger, når dette skal udbedres som følge af, at der skal graves op omkring huset for at montere en ny grundmursplade.</p> <p>Det er derfor vigtigt at fugtsikre kælderen ordentligt.</p> <p><b>Ventidrain:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beskytter pudslaget på grundmuren mod skader under opfyldning.</li><li>• Bortleder fugt, der vandrer gennem væggen indefra.</li><li>• Forhindrer rødder fra haven i at trænge igennem væggen.</li><li>• Stopper vand udefra og leder det ned til afløbet.</li></ul>
Opbevaring	Undgå direkte sollys.
Producent	Interplast Kunststoffs s.r.o • Alenjní • 41742 Krupka • Czech Republic