

# PRÆCISIONS MALERTAPE

## FORDELE

- UV resistent
- 60 dages ren fjernelse

## TYPISKE APPLIKATIONER

- Malede vægge og dekorationer
- Lakeret træværk
- Glas, plast, metal

## KONSTRUKTION

Samlet karakter: Maler karakter

Bagside: Washi papir

Klæbemiddel: Akryl

## FARVE

- Orange med print

## STANDARD STØRRELSE

Bredde(r): 25mm / 1", 38mm / 1,5", 48mm / 2"

Længde(r): 50m / 55yd, 55m / 60yd

Kontakt din salgsrepræsentant for andre tilgængelige størrelser

## FYSISKE EGENSKABER

	Standard værdier	Enheder	Tolerance
Tykkelse	80	my	(+/- 15%)
Vedhæftning til rustfri stål 180°	≥ 1,8	N/2,5 cm	
Trækstyrke	70	N/2,5 cm	(+/- 15%)
Forlængelse	3,4	%	(+/- 5%)
Servicetemperaturområde	Fra -10 til +80	°C	
Servicetemperaturområde	Fra 14 til 176	°F	

Følgende egenskaber er typiske og bør ikke betragtes som specifikationer. Alle egenskaber er omtrentlige og er baseret på test, der menes at være pålidelige og udført i overensstemmelse med anbefalede testmetoder. Disse værdiger er angivet til sammenligningsformål og repræsenterer ikke en garanti fra producenten. Brugeren bør inden brug afgøre, om produktet er egnet til et bestemt formål og er egnet til brugerens påføringsmetode.

## OPBEVARINGS- OG BRUGSBETINGELSER

Tape skal opbevares i den originale emballage på et køligt, tørt område (ikke mere end 21°C (70°F) og 50% relativ luftfugtighed) væk fra direkte sollys, og bør være brugt indenfor 12 måneder efter afsendelsesdatoen. Overflader, som tapes på, skal være rene, tørre og fri for fedt, olie eller andre forurenende stoffer.

Printet kan blive beskadiget af friktion eller i kontakt med opløsningsmidler eller olier.