


PRODUKT DATABLAD

Bygningsprofiler



TP 12002

SÅLBÆNK 90



Anvendelse:

Til inddækning af konstruktion under vinduer. Skal ikke monteres stramt i murhul. Der skal være plads til udvidelser. Beskytter ikke kun, men giver ligeledes en pæn afslutning under dine vinduer.

Materiale tykkelse:

0,6mm aluminium +/- 10%

Materiale type:

Aluminium - type 2S - EN AW 1050 - Vejrbestandigt

Farve:

Aluminiums overflade

Mærkning:

CE mærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer. DOP nummer: GT-TP-001.

Sikkerhedsoplysninger:

Kanter på profiler kan være skarpe. Det anbefales at have handsker på ved montage.

Profil længde:

1000mm

Special information:

N/A

Tilbehør:

Alu søm kan købes separat

Levering:

Lager GTBUILD A/S - Kalundborg - Danmark

Pakning:

Pakket i hvide kasser med information om vægt, type, EAN code og antal. Hver kasse indeholder 50 stk og en palle indeholder 1200 stk

Dato for seneste opdatering:

01.08.2021

Oplysninger på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilke GTBUILD A/S ikke påtager sig noget ansvar.